TP4 partie 2: Automatisation de la gestion des objets AD DS

Exercice 1: l'outil CSVDE

- 1. exporter vers le fichier c:\users.csv tous les objets du contenur Users en utilisant l'outil csvde.
- 2. créer le fichier c:\test.csv suivant:

objectclass,DN
organizationalunit,"OU=ISTA,DC=ofppt,DC=org"
container,"CN=TRI,OU=ISTA,DC=ofppt,DC=org"
user,"CN=ahmed fahmi,OU=ISTA,DC=ofppt,DC=org"
user,"CN=mourad azizi,OU=ISTA,DC=ofppt,DC=org"
user,"CN=fatima mourtada,OU=ISTA,DC=ofppt,DC=org"

- 3. importer le fichier test.csv vers votre AD
- 4. vérifier que l'importation s'est bien déroulé en utilsant la commande dsget

Exercice 2: l'outil LDIFDE

- 1. exporter vers le fichier c:\ista.ldif tous les objets contenus dans l'unité d'organization ista de l'exrcice précédant en utilisant l'outil ldifde
- 2. créer le fichier c:\test.ldif suivant:

dn: CN=asma alami,OU=ISTA,DC=ofppt,DC=org

changetype: add objectClass: user name: asma

dn: CN=ahmed fahmi,OU=ISTA,DC=ofppt,DC=org

changetype: delete

dn: cn=fatima mourtada,ou=ISTA,dc=ofppt,dc=org

changetype: modify add: telephonenumber telephonenumber: 066-1212

- 3. quelles sont les trois opérations définies dans ce fichier ldif
- 4. importer le fichier ci-dessus vers AD DS avec l'outil ldifde
- 5. vérifier le résultat à partir de "centre d'administration active directory"

Exercice 3:Script PowerShell

1. 1creer le fichier c:\users.csv suivant

prenom,nom,service,email walid,azizi,it,azizi@ofppt.org raja,widadi,ventes,widadi@ofppt.org hamid,zemmouri,marketing,zemmouri@ofppt.org

2. executer le script suivant pour ajouter les utilisateurs du fichier précedent dans l'annuaire

\$users=Import-CSV C:\users.csv
Foreach (\$i in \$users) {

```
New-ADUser $i.prenom -Department $i.service -Path "ou=ISTA,dc=ofppt,dc=org" -EmailAddress $i.email }
```

3. vérifier la création des objets dans AD DS

Problème

- 1. Ecrire un script PowerShell (à l'aide de l'environement ISE) qui permet de:
 - 1. créer une unité d'organisation Ventes dans le domaine ofppt.org
 - 2. créer dix utilisateurs dans l'unité d'organisation Ventes avec les attributs suivants(qui doivent être saisis au clavier):
 - nom complet
 - service
 - email
 - mot de passe
 - 3. afficher les objets créés
 - N.B:utiliser:
 - la boucle :for (\$i=0; \$i -lt 10; \$i++) {
 traitement (à remplacer par votre traitement)
 - o l'applet Read-Host pour la saisie